

MASKINOPVASK UDEN KLOR

PRODUKTTYPE:

Stærkt alkalisk flydende maskinopvaskemiddel uden klor. Kan anvendes til aluminium, Dog kan der afhængig af kvaliteten af aluminium forekomme svag mat-farvning.

ANVENDELSE:

Maskinopvask uden klor er til alle opvaskemaskiner med automatisk dosering i blødt og hårdt vand. Sammensætningen af alkali og silikat fjerner effektivt besmudsning fra fedtstoffer, indtørrede madrester og farvebelægninger. Er velegnet til vask af alle typer service incl. aluminium. Produktet er beregnet til automatisk dosering via doseringsanlæg.

DOSERING:

1,5 – 2,5 g pr. ltr. blødt vand afhængig af opvaskens besmudsning.

DEKLARATION:

Under 5%: Fosfonat og kalkbinder (EDTA) 5% eller derover, men under 15%: Silikat, fosfat og alkali.

PH – værdi::

- pH (konc.): ca. 14,0
- pH (1% opl): ca. 13,0

OPBEVARING:

Opbevares i original, tillukket emballage. Opbevares over 5°C. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign.

SIKKERHED:

Se Sikkerhedsdatablad



VTK A/S

Dandyvej 5B | 7100 Vejle
Tlf.: +45 7582 3977 | Fax: +45 7582 7374
email@vtk.dk | www.vtk.dk